



®=licensed trademark

Glasurit Quick & Easy Holzbalsam

Produktbeschreibung	Pflegemittel für Fensteroberflächen
Werkstoffbeschreibung	- Hilfsmittel - farblos - seidenglänzend
Bindemittelbasis	Spezial Polymerharz
Pigmentbasis	keine
Glanzgrad	Seidenglänzend
Dichte (spez. Gew.)	ca. 1,08 g/ml
pH-Wert	Ca. 7,5
Gefahren Daten	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien – siehe Sicherheitsdatenblatt, Punkt 15.
Transport- und Lagervorschriften	ADR/RID entfallen, VbF entfällt
Verbrauch/Schichtdicke	Ca. 70 ml/m ² pro Arbeitsgang
Verpackung	100 ml Flasche mit Applikator
Auftragsverfahren	Streichen
Verarbeitungskonsistenz	Verarbeitungsfertig
Verarbeitungstemperatur	Min. 12 °C (Untergrund-, Material- und Raumtemperatur) ohne Staufeuchte (Luftfeuchte ca. 50 – 70%)
Trockenzeit	ca. 30 min.
VOC-Gehalt nach Direktive 2004/42/CE	nicht anwendbar nicht anwendbar
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknetes Produkt mit Nitroverdünnung entfernen.
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Ca. 1 Jahr lagerstabil. Anbruchgebinde gut verschließen. (in Originalverpackung-/Gebinde)
Allgemeine Hinweise zur Produktion	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abfallschlüssel: 08 01 12 nicht gefährliche Farb- und Lackabfälle.



Wasser-
verdünnbar



Vor Frost
schützen



Kühl lagern



Anbruchge-
binde gut
verschließen

Die Produktinformationen erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Umwelteinflüsse, Werkstoffe, Applikationsapparaturen und –techniken und Verarbeitungsmöglichkeiten liegen außerhalb unseres Einflusses. Eine Haftung für die Angaben kann daher nicht übernommen werden. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit.

Akzo Nobel Deco GmbH • GB Glasurit Holzbau
Werner-von-Siemens-Straße 11 • 31515 Wunstorf
Telefon +49 (0) 5031-961 -0 • Telefax +49 (0) 5031-961-274
Internet: www.glasuritholzlacke.de